



燃气用具连接用 不锈钢波纹软管

产品概述

燃气用具连接用不锈钢波纹软管由不锈钢波纹软管、接头、PVC保护外套与垫圈组成，主要弥补了橡胶管易脱落、易老化、易鼠咬、使用寿命短的缺陷。

具有安装方便、连接可靠、耐腐蚀、耐高温、耐磨损、不堵气、柔软性好、使用寿命长等特点。适用于燃气用具连接。

接口类型

多种形式接口组合，契合多样的现场安装要求



插口 + 插口



螺口 + 螺口



插口 + 螺口

产品参数

产品名称	燃气用具连接用不锈钢波纹软管
通径	DN10
接头规格	双螺、双插、单插
推荐长度	0.3m、0.5m、0.8m、1m、1.2m、1.5m、2m 等
执行标准	CJ/T 197-2010





燃气输送用 不锈钢波纹软管及管件

产品概述

燃气输送用不锈钢波纹软管柔性好、可任意弯曲、中间无接口，减少连接点，增加安全性；具有很好的抗霉、抗热胀冷缩、抗不均匀沉降能力，耐高温、耐低温、防火性能好。软管可随意弯曲、随意截取，采用配套的快速接头安装，省时省工，同时可节省大量的空间，使厨房更整洁、美观。

管件

根据不同施工要求，可提供多种管件及接头



* 以上仅为部分产品展示

产品参数

产品名称	燃气输送用不锈钢波纹软管及管件
通径	DN10、DN13、DN15、DN20
接头规格	根据实际施工要求选配
推荐长度	根据实际施工要求自由裁剪
执行标准	GB/T 26002-2010

