



管道燃气自闭阀

产品概述

管道燃气自闭阀，安装于低压燃气系统管道上，当管道供气欠压、超压、过流时，不用电或其它外部动力，能自动关闭并须手动开启的装置。该产品适用于管道天然气。

主要特点

- ☀ 高灵敏度，精准检测，及时闭阀
- |||| 无需外部供电或其他动力，即可自动闭阀
- 🛡 故障排除前保持闭阀状态，确保安全可靠
- 🕒 安装快捷，操作方便

主要功能




过流关闭状态

燃气胶管发生脱落、老化、破损等现象，流量超过额定范围时，自动闭阀。



欠压关闭状态 (正常供气压力 2kPa)

当供气压力在 (0.8 ± 0.2) kPa 时，欠压保护功能启动，自动闭阀。



超压关闭状态 (正常供气压力 2kPa)

当供气压力在 (8 ± 2) kPa 时，超压保护功能启动，自动闭阀。

基本参数

产品型号	Z0.9TZ-15/9.5	Z0.9TZ-15/15
使用介质	天然气	
额定工作压力 (kPa)	2	
欠压自动关闭压力 (kPa)	0.8±0.2	
超压自动关闭压力 (kPa)	8±2	
自动关闭时间 (s)	≤ 3	
过流切断流量 (m³/h)	1.2	
接口尺寸	进气口 DN15 出气口 9.5mm	进气口 DN15 出气口 G1/2

安装方式



* 安装在燃气表后，管道末端与软管连接处，以上为安装示意图。

金卡智能集团股份有限公司

A: 杭州市钱塘区金乔街 158 号
T: 0571-56633333

W: www.jinka.cn
E: marketing@jinka.cn

